



<b>Corrente di taglio (Amp):</b>	<b>5 - 35A</b>
<b>Servizio (Amp) 40°C - EN 60974-1 :</b>	35A - 30%
	25A - 60%
	20A - 100%
<b>Tensione a vuoto (Volt):</b>	410V
<b>Taglio / separazione (Fe):</b>	8 / 12 mm
<b>Alimentazione (volt 50/60 Hz):</b>	1 Ph - 230V
<b>Fusibile di rete (Amp):</b>	16A
<b>Potenza assorbita 60% / MAX:</b>	2,7 / 3,9kW
<b>Generatore:</b>	<b>+/- 30% (6 kW)</b>
<b>Pressione aria min / max:</b>	3,5 - 5,0 bar
<b>Consumo aria (l/min):</b>	115 lt/min
<b>Connettore torcia:</b>	Diretto
<b>Connettore massa:</b>	DX 25 mm <sup>2</sup>
<b>Peso Kg:</b>	6.7
<b>Dimensioni (mm):</b>	480 x 160 x 273
<b>FUNZIONI:</b>	:
<b>Taglio grigliato:</b>	sì
<b>Arco pilota:</b>	sì
<b>Ventilata:</b>	<b>Convair Cooling System</b>
<b>Allerta alimentazione:</b>	sì
<b>Sistema di sicurezza torcia:</b>	sì
<b>DATI LOGISTICI CODICE :</b>	
<b>Dimensioni imballo (mm):</b>	495 x 205 x 400
<b>Peso prodotto confezionato kg :</b>	8